


Mehrzweckvitrinen Serie COMET

COOL



Kühlaggregat eingebaut



**Alle Vitrinen serienmäßig inkl.
hochwertiger Ausstattung**

- CNS-Seitenverkleidung
- CNS-Ausstellfläche
- CNS-Arbeitsplatte
- abgerundete Ecken
- automatische Abtaugung
- automatische
Tauwasserverdunstung
- Beleuchtung
- Plexiglas-Schiebescheiben
- Zwischenablage



- CNS – Seitenverkleidung
- CNS – Ausstellfläche
- CNS – Arbeitsplatte
- abgerundete Ecken für eine hygienisch einwandfreie Reinigung
- abgerundete Frontblende
- Plexiglas – Schiebescheiben
- helle Beleuchtung in geschützter Aluminium-Einfassung
- leicht montierbare Zwischenablage
- automatische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- einfach bedienbare Steuerung
- eckiger Glasaufbau
- Maschinenteil eingebaut
- robustes Fahrgestell (Zubehör) mit Laufrollen für den mobilen Einsatz



Abmessungen (B/T/H):
inkl. Fahrgestell

Arbeitsfläche (Tiefe):

Auslagefläche:

Anschlusswert:

Temperaturbereich:

Energieverbrauch:

COMET II 100

gerade Scheibe
Maschine eingebaut
990 / 952 / 1097 mm

350 mm

0,51 m²

183 W / 230 V

3,1 kWh/24 Std.

COMET II 150

gerade Scheibe
Maschine eingebaut
1470 / 952 / 1097 mm

350 mm

0,77 m²

213 W / 230 V

+5°C bis +8°C bei
3,4 kWh/24 Std.

COMET II 200

gerade Scheibe
Maschine eingebaut
1970 / 952 / 1097 mm

350 mm

1,05 m²

292 W / 230 V

32°C UT und 60% RF
4,6 kWh/24 Std.