

STEPHAN FIEBERITZ
ENTFEUCHTUNGSTECHNIK
 Ihr Partner für alle Trocknungen



Wäscheraumtrockner

• Büro und Lager:
Kiebitzhof 6 – Haus G
22089 Hamburg

• Telefon / Fax:
Tel: 040 / 25 19 84 45
Fax: 040 / 2 50 83 98

• online:
info@fieberitz.de
www.fieberitz.de

• Mitglied im:
Fachinstitut
Gebäude-Klima



Wäscheraumtrockner Secotec 525

Produktbeschreibung

- sehr leiser Betrieb
- mit viel Umluft für schnelle Trocknung
- FCKW-freies Kältemittel
- auswaschbarer Luftfilter
- weißes Gehäuse im zeitlosen Design
- vollautomatische Ausschaltung nach beendeter Trocknung
- für den Einsatz in kalten Räumen geeignet (Bypass-Heißgasabtauung statt Startheizung)
- sofort betriebsbereit, weil anschlussfertig geliefert
- trocknet die Wäsche und entfeuchtet gleichzeitig den Raum (bei offener Tür auch die Nebenräume)
- robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- mobil auf Rollen oder stationär an der Wand
- inklusive 8 l Kondensatbehälter (überlaufgesichert) und Stutzen für Direktablauf in die Kanalisation
- hergestellt in der Schweiz



Technische Daten

- **Kältemittel:** R 134 A
- **Arbeitsbereich:** von + 5 °C bis + 30 °C
- **Einsatzbereich:** Trockenräume von 30 m³ (MFH) bis 100 m³ (EFH)
- **Entfeuchtungsleistung:**
bei + 30 °C / 80 % rF: 18 l / Tag
bei + 20 °C / 80 % rF: 12,7 l / Tag
bei + 10 °C / 80 % rF: 6,8 l / Tag
- **Luftmenge:** 1600 m³ / Stunde
- **Leistungsaufnahme:** max. 510 W
- **Anschluß:** 230 V / 50 Hz
- **Absicherung:** 6 A
- **Maße:** 400 x 420 x 1010 mm (T x B x H)
- **Gewicht:** 39 kg

STEPHAN FIEBERITZ
ENTFEUCHUNGSTECHNIK
Ihr Partner für alle Trocknungen



Wäscheraumtrockner Secotec 1000

Produktbeschreibung

- sehr leiser Betrieb
- mit viel Umluft für schnelle Trocknung
- FCKW-freies Kältemittel
- auswaschbarer Luftfilter
- weißes Gehäuse im zeitlosen Design
- vollautomatische Ausschaltung nach beendeter Trocknung
- elektronisch geregelte Abtauung (Kompressor aus)
- sofort betriebsbereit, weil anschlussfertig geliefert
- trocknet die Wäsche und entfeuchtet gleichzeitig den Raum (bei offener Tür auch die Nebenräume)
- robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- stationäre Montage an der Wand
- mit Stutzen für Direktablauf in die Kanalisation
- hergestellt in der Schweiz



Technische Daten

- **Kältemittel:** R 134 A
- **Arbeitsbereich:** von + 5 °C bis + 30 °C
- **Einsatzbereich:** Trockenräume von 50 m³ (MFH) bis 100 m³ (EFH)
- **Entfeuchtungsleistung:**
bei + 30 °C / 80 % rF: 26 l / Tag
bei + 20 °C / 80 % rF: 18 l / Tag
bei + 10 °C / 80 % rF: 5,4 l / Tag
- **Luftmenge:** 1700 m³ / Stunde
- **Leistungsaufnahme:** max. 720 W
- **Anschluß:** 230 V / 50 Hz
- **Absicherung:** 10 A
- **Maße:** 430 x 440 x 740 mm (T x B x H)
- **Gewicht:** 44 kg

STEPHAN FIEBERITZ
ENTFEUCHUNGSTECHNIK
Ihr Partner für alle Trocknungen



Wäscheraumtrockner Secotec 1500

Produktbeschreibung

- sehr leiser Betrieb
- mit viel Umluft für schnelle Trocknung
- FCKW-freies Kältemittel
- auswaschbarer Luftfilter
- weißes Gehäuse im zeitlosen Design
- vollautomatische Ausschaltung nach beendeter Trocknung
- elektronisch geregelte Abtauung (Kompressor aus)
- sofort betriebsbereit, weil anschlussfertig geliefert
- trocknet die Wäsche und entfeuchtet gleichzeitig den Raum (bei offener Tür auch die Nebenräume)
- robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- stationäre Montage an der Wand
- mit Stutzen für Direktablauf in die Kanalisation
- 3 Jahre Garantie
- hergestellt in der Schweiz



Technische Daten

- **Kältemittel:** R 507
- **Arbeitsbereich:** von + 5 °C bis + 30 °C
- **Einsatzbereich:** Trockenräume von bis 80 m³ (MFH)
- **Entfeuchtungsleistung:**
bei + 30 °C / 80 % rF: 46,4 l / Tag
bei + 20 °C / 80 % rF: 35,3 l / Tag
bei + 10 °C / 80 % rF: 16 l / Tag
- **Luftmenge:** 1900 m³ / Stunde
- **Leistungsaufnahme:** max. 947 W
- **Anschluß:** 230 V / 50 Hz
- **Absicherung:** 10 A
- **Maße:** 430 x 440 x 740 mm (T x B x H)
- **Gewicht:** 50 kg

STEPHAN FIEBERITZ
ENTFEUCHUNGSTECHNIK
Ihr Partner für alle Trocknungen



Wäscheraumtrockner Secotec 3000

Produktbeschreibung

- sehr leiser Betrieb
- mit viel Umluft für schnelle Trocknung
- FCKW-freies Kältemittel
- auswaschbarer Luftfilter
- weißes Gehäuse im zeitlosen Design
- vollautomatische Ausschaltung nach beendeter Trocknung
- elektronisch geregelte Abtauung (Kompressor aus)
- sofort betriebsbereit, weil anschlussfertig geliefert
- trocknet die Wäsche und entfeuchtet gleichzeitig den Raum (bei offener Tür auch die Nebenräume)
- robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- stationäre Montage an der Wand
- mit Stutzen für Direktablauf in die Kanalisation
- 3 Jahre Garantie
- hergestellt in der Schweiz



Technische Daten

- **Kältemittel:** R 507
- **Arbeitsbereich:** von + 5 °C bis + 30 °C
- **Einsatzbereich:** Trockenräume bis 150 m³ (MFH)
- **Entfeuchtungsleistung:**
bei + 30 °C / 80 % rF: 73,3 l / Tag
bei + 20 °C / 80 % rF: 56,6 l / Tag
bei + 10 °C / 80 % rF: 22,8 l / Tag
- **Luftmenge:** 2.600 m³ / Stunde
- **Leistungsaufnahme:** max. 1588 W
- **Anschluß:** 230 V / 50 Hz
- **Absicherung:** 10 A
- **Maße:** 530 x 560 x 880 mm (T x B x H)
- **Gewicht:** 64 kg

STEPHAN FIEBERITZ
ENTFEUCHUNGSTECHNIK
Ihr Partner für alle Trocknungen



Lübra

Wäscheraumtrockner

Preisliste 3 / 2002

Secotec 525	€ 1.280,—
Secotec 1000	€ 1.510,—
Secotec 1500	€ 1.870,—
Secotec 3000	€ 2.330,—

Alle Preise gelten netto, zzgl. gesetzl. MwSt., inkl. Transport innerhalb Deutschlands und Verpackung. Für alle Geschäfte gelten die AGB des Verkäufers. Preisliche und technische Änderungen vorbehalten.

