

Serie KU 650 CNS/ 1350 CNS

Kühl – und Tiefkühlschränke GN 2/1

Qualität preiswert gemacht



Kühlschränke/
Tiefkühlschränke

ALPENINOS

- sichtbare Innen- und Außenseiten aus CNS DIN 1.4301
- steckerfertig mit Umluftkühlung, auch zum Anschluss an externe Kältemaschine
- energiesparende Cyclopentan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- elektronische Steuerung
- selbstschließende Türen mit Schloss und Griffleiste, nicht überstehend
- problemlos zu reinigende, schimmelresistente Magnetsichtung, leicht wechselbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- höhenverstellbare CNS-Füße

Serie KU 650 CNS/ 1350 CNS Kühl – und Tiefkühlschränke GN 2/1

Die sichtbaren Innen- und Außenseiten der Modelle sind aus rostfreiem Chromnickelstahl DIN 1.4301 gefertigt.

Der Schrankinnenraum hat abgerundete Ecken. Das macht die Reinigung problemlos und sorgt für optimale Hygiene.

Die Türen schließen selbsttätig und haben nicht überstehende Griffleisten. Dadurch ist eine Reihenaufstellung der Geräte möglich. Um das Befüllen und Reinigen der Schränke zu erleichtern, halten sich die Türen in 95 °-Stellung selbsttätig offen. Der Magnetdichtungsrahmen ist gesteckt und ohne Werkzeug leicht wechselbar. Serienmäßig ist ein Schloss integriert.

Die CNS-Gerätefüße sind in der Höhe verstellbar. Das Sonderzubehör bietet auch einen Satz Lenkrollen (vier Stück), zwei gebremst.



Die energiesparende Cyclopentan-Hartschaumisolierung ist bis zu 60 Millimeter stark und frei von FKW und FCKW.

Die Serienausstattung umfasst bei den eintürigen Schränken drei Paar höhenverstellbare Auflageschienen und drei graue Tragroste, bei den zweitürigen Schränken sind es jeweils doppelt so viele. Alle Geräte haben elektrische Abtaugung und Tauwasserverdunstung sowie elektronische Steuerung.

Die Schränke sind zur Aufnahme von GN-Behältern geeignet.



ALPENINOS

Als Sonderzubehör gibt es zusätzliche Auflageschienen und Tragroste (grau und CNS), Fleischgehänge, Linksanschlag der Tür und ein Satz Lenkrollen.

Technische Daten				
	Kühlung		Tiefkühlung	
Modell	KU 650 CNS	KU 1350 CNS	TKU 650 CNS	TKU 1350 CNS
Breite außen in mm	720	1440	720	1440
Tiefe außen in mm	780	780	780	780
Höhe außen in mm	2000	2000	2000	2000
Breite innen in mm	600	1320	600	1320
Tiefe innen in mm	665	665	665	665
Höhe innen in mm	1480	1480	1480	1480
Bruttoinhalt in l	600	1300	600	1300
Temperaturbereich	0 °C bis +10 °C		-15 °C bis -24 °C	
Kältemittel	R 134 a		R 404 a	
Anschlusswert	370 W/ 230 V	405 W/ 230 V	750 W/ 230 V	975 W/ 230 V
Kälteleistung in W	244	378	814	1088