

NordCap Aufsatz-Kühlvitrienen



NordCap Aufsatz-Kühlvitrienen

sind für die attraktive und verkaufsfördernde Präsentation der Produkte mit Beleuchtung versehen. Mehr Impulskaufe!
NordCap Aufsatz-Kühlvitrienen sind wirtschaftlich und funktional durchdacht, niedriger Energieverbrauch durch Doppelverglasung!
NordCap Aufsatz-Kühlvitrienen heißt kühlen und verkaufen!

- GN-tauglich (AKV-S 146/147)
- komplett aus CNS 4301
- keine Kunststoff-Bauteile
- lebensmittelecht
- säurebeständig
- leicht zu reinigender Innenkorpus
- Danfoss-Kompressor
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige

Technische Daten siehe Innenseite

NordCap
Richtungweisend
in der Profi-Kühlung

NordCap
Richtungweisend
in der Profi-Kühlung

NordCap Einkaufsgesellschaft mbH
www.NordCap.de · eMail: nordcap@aol.com

NordCap Aufsatzkühlvitrienen AKV-U, einbaufähig



		AKV-U 65	AKV-U 85
Abmessungen:	B / außen	640 mm	840 mm
	T / außen	608 mm	608 mm
	H / außen	550/800 mm	550/800 mm
	B / innen	583 mm	783 mm
	T / innen	550 mm	550 mm
	H / innen	455 mm	455 mm
Einbaumaß:	B / außen	580 mm	580 mm
	T / außen	518 mm	518 mm
Lichtes Maß bei geöffneter Schiebetür	B X H	270 x 410 mm	370 x 450 mm
Inhalt netto:		141 l	190 l
Maschinenleistung:		170 W / 230 V	170 W / 230 V
Anschlußwert:		185 W / 230 V 50 Hz	185 W / 230 V 50 Hz
Energieverbrauch:		2,6 kWh / 24 Std.	2,9 kWh / 24 Std.
Temp.-Bereich:		+ 4° bis +12°C bei 32°C UT und 60% RF	+ 4° bis +12°C bei 32°C UT und 60% RF
Bruttogewicht:		82 kg	86 kg
Ausführung:		Aufsatzkühlvitrine, 4-seitig verglast, auf der Bedienungsseite mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben. Außen- und Innenverkleidung aus Chromnickelstahl. 1.4301. Isolierung 40 mm Polyurethan. Steckerfertige Kältetechnik im Unterbau mit Umluftkühlung, Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemittel R 134 a	
Serienzubehör:		Beleuchtung, 1 verstellbarer CNS-Auflagerost.	
Sonderzubehör:		Selbstbedienungsklappen zur Selbstmontage oder montiert	

NordCap Aufsatzkühlvitrienen AKV-S



Abmessungen:

B / außen
T / außen
H / außen

B / innen
T / innen
H / innen

Lichtes Maß bei geöffneter Schiebetür

B X H

Inhalt netto:

Maschinenleistung:

Anschlußwert:

Energieverbrauch:

Temp.-Bereich:

Bruttogewicht:

Ausführung:

Aufsatzkühlvitrienen, 3-seitig verglast, auf der Bedienungsseite mit 2 Isolierglas-Schiebescheiben. Maschinenfach von der Bedienungsseite aus links angebaut. Außen- und Innenverkleidung aus Chromnickelstahl. 1.4301. Isolierung 40 mm Polyurethan. Steckerfertige Kältetechnik mit Umluftkühlung, Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kältemittel R 134 a

Serienzubehör:

Beleuchtung, 1 verstellbarer CNS-Auflagerost.
2 verstellbare CNS-Auflageroste bei AKV-S 147

Sonderzubehör:

Selbstbedienungsklappen zur Selbstmontage oder montiert

AKV-S 96

910 mm
508 mm
550 mm

600 mm
450 mm
455 mm
280 x 450 mm
119 l
170 W / 230 V
185 W / 230 V 50 Hz
2,2 kWh /24 Std.
+ 4° bis +12°C
bei 32°C UT und 60% RF
82 kg

AKV-S 116

1110 mm
508 mm
550 mm

800 mm
450 mm
455 mm
380 x 450 mm
160 l
170 W / 230 V
185 W / 230 V 50 Hz
2,4 kWh /24 Std.
+ 4° bis +12°C
bei 32°C UT und 60% RF
86 kg

AKV-S 146

1410 mm
508 mm
550 mm

1100 mm (2 x GN 1/1)
450 mm
455 mm
530 x 450 mm
221 l
170 W / 230 V
185 W / 230 V 50 Hz
2,7 kWh /24 Std.
+ 4° bis +12°C
bei 32°C UT und 60% RF
96 kg

AKV-S 147

1410 mm
508 mm
700 mm

1100 mm (2 x GN 1/1)
450 mm
605 mm
530 x 600 mm
302 l
210 W / 230 V
240 W / 230 V 50 Hz
3,4 kWh /24 Std.
+ 4° bis +12°C
bei 32°C UT und 60% RF
108 kg