

# NordCap Getränketheken - die preiswerte Lösung



- hochwertige und professionelle Verarbeitung
- innen und außen aus Chromstahl, mit Ausnahme der Seitenwände und der Rückwand (verzinktes Stahlblech)
- steckerfertig mit Umluftkühlung
- energiesparend und umweltfreundlich durch doppelwandigen Korpus mit FKW- und FCKW-freier Polyurethan-Druckschaumisolierung
- hohe Betriebssicherheit durch Markenkompressoren und -verdampfer
- automatische Tauwasserverdunstung
- mechanische Steuerung
- Sockel 40 x 40 Millimeter aus verzinktem Vierkantrohr mit Abdeckkappen
- Türen und Schubzüge mit leicht und ohne Werkzeug wechselbaren Magnetdichtungen
- ergonomisch geformte Griffmulden
- umfangreiches Sonderzubehör

# NordCap Getränketheken - die preiswerte Lösung



→ **Getränketheke Bern**  
 Die Getränketheke Bern hat zwei Flügeltüren aus Chromstahl mit 12 Volt Innenbeleuchtung.



→ **Getränketheke Brüssel**  
 Die Getränketheke Brüssel hat eine Flügeltür aus Chromstahl mit 12 Volt Innenbeleuchtung sowie zwei übereinander angeordnete Rollenauszüge ebenfalls aus Chromstahl. Nutzhöhe der Rollenauszüge ist jeweils 355 Millimeter.



→ **Getränketheke Lissabon**  
 Das Modell Lissabon hat zwei Flügeltüren aus Chromstahl mit 12 Volt Innenbeleuchtung.

→ **Wer gerne feiert, möchte auch gut bedient werden. NordCap bietet Ihnen für Ihren Getränkeservice eine preiswerte und rundum gute Lösung. Schauen Sie sich um...**



→ **Getränketheke Oslo L**  
 Die Getränketheke Oslo L hat eine Flügeltür aus Chromstahl mit 12 Volt Innenbeleuchtung sowie zwei übereinander angeordnete Rollenauszüge ebenfalls aus Chromstahl. Die Nutzhöhe der Rollenauszüge beträgt jeweils 355 Millimeter.



→ **Getränketheke Turin**  
 Das Modell Turin ist mit zwei Flügeltüren aus Chromstahl mit 12 Volt Innenbeleuchtung sowie zwei übereinander angeordneten Rollenausügen aus Chromstahl ausgestattet. Nutzhöhe der Rollenauszüge ist jeweils 355 Millimeter.

## Technische Daten

	Bern	Oslo	Turin	Lissabon	Brüssel
<b>Abmessungen Korpus:</b>					
Breite in mm	1900	1900	2450	1550	1550
Tiefe in mm	643	643	643	643	643
Höhe inkl. Sockelschiene in mm	930	930	930	930	930
<b>Abmessungen inkl. Abdeckung mit Wulstrand:</b>					
Breite in mm	1950	1950	2500	1600	1600
Tiefe in mm	700	700	700	700	700
Höhe inkl. Sockelschiene in mm	980	980	980	980	980
<b>Abmessungen inkl. Abdeckung mit Hochkantung:</b>					
Breite in mm	1950	1950	2500	1600	1600
Tiefe in mm	660	660	660	665	665
Höhe inkl. Sockelschiene in mm	980	980	980	980	980
Temperatur-Bereich	+2 °C bis +12 °C bei 43 °C und 60% RF				
Kältemittel	R 134 a				
Anschlusswert	302 W/ 230 V	277 W/ 230 V	277 W/ 230 V	302 W/ 230 V	277 W/ 230 V
Kälteleistung	330 W				
Energieverbrauch in 24 h	3,6 kWh				
Bruttogewicht in kg	190	190	245	155	155

→ **Sonderzubehör**  
 Als Sonderzubehör gibt es für alle Theken folgende Optionen: grau rilsaniertes Tragrost mit CNS-Befestigungswinkeln, Schloss, Abfalleimer statt Flügeltür, Fahrgestell mit vier Rädern (davon zwei feststellbar), Kaltwasserhahn und Mischbatterien.