

NordCap Kühl- und Tiefkühlagerschränke



- außen aus Edelstahl DIN 1.4016
- innen aus Edelstahl DIN 1.4301
- abgerundete Innenecken
- elektronische Steuerung
- Türanschlag wechselbar
- abschließbar
- energiesparende Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- vier Rollen und zwei Stellfüße
- serienmäßig mit fünf Tragrosten GN 2/1

→ Unübertroffen im Fassungsvermögen: Kühl- und Tiefkühlagerschränke von NordCap



Moderat in den Abmessungen – stark im Fassungsvermögen: Die NordCap-Schränke KU 610 U, TK 610 U und LF 610 U bieten in der 600-Liter-Klasse unübertroffene Lagermöglichkeiten. Dank der großzügigen Innenabmessungen können beispielsweise bis zu 58 5,0-Liter-Eisschalen (360 x 165 mm) gelagert werden.



Und das leistungsstarke Trio bietet noch weitere Vorteile:

Rostfreier Edelstahl, aufwendige Verarbeitung mit abgerundeten Ecken im Innenraum sowie herausnehmbare Tragroste (serienmäßig fünf Stück) sorgen für problemlose Reinigung und optimale Hygiene.



Das Bedienfeld ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet Hauptschalter, elektronische Steuerung sowie serienmäßig ein Schloss.

Standfest und gleichzeitig flexibel sind beide Modelle durch vier Rollen und zwei justierbare Stellfüße vorn.



→ Kühl- und Tiefkühlagerschränke mit Umluftkühlung

Mit dem leistungsstarken Aggregat, der aufwendigen Verarbeitung und dem großen Fassungsvermögen sind die Modelle KU 610 U und TK 610 U zuverlässige Partner bei der Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel.

→ Modell KU 610 U steckerfertiger Kühlschrank mit Umluft

Der steckerfertige Kühlschrank KU 610 U kühlt mit Umluft in einem Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C. Die Abtauung erfolgt automatisch. Der Türanschlag ist mittels Umrüstkit wechselbar. Zu den fünf serienmäßigen Tragrosten sind weitere Tragroste und Auflageschienen als Sonderzubehör erhältlich.



Modell	Abmessungen außen (BxTxH in mm)	Abmessungen innen (BxTxH in mm)	Bruttoinhalt	Temperaturbereich	Kältemittel	Anschlusswert	Kälteleistung	Tragroste
KU 610 U	670 x 864 x 1950	530 x 740 x 1450	600 l	+2 °C bis +10 °C	R 404 a	400 W/ 230 V	380 W	530 x 650, 5 Stück

→ Modell TK 610 U steckerfertiger Tiefkühlschrank mit Umluft

Der steckerfertige Tiefkühlagerschrank TK 610 U kühlt mit Umluft in einem Temperaturbereich von +5 °C bis -25 °C. Die Abtauung erfolgt automatisch. Der Türanschlag ist mittels Umrüstkit wechselbar. Zu den fünf serienmäßigen Tragrosten sind weitere Tragroste und Auflageschienen als Sonderzubehör erhältlich.



Modell	Abmessungen außen (BxTxH in mm)	Abmessungen innen (BxTxH in mm)	Bruttoinhalt	Temperaturbereich	Kältemittel	Anschlusswert	Kälteleistung	Tragroste
TK 610 U	670 x 864 x 1950	530 x 740 x 1450	600 l	+5 °C bis -25 °C	R 404 a	610 W/ 230 V	380 W	530 x 650, 5 Stück

➔ Modell LF 610 U

steckerfertiger Tiefkühl-lagerschrank mit stiller Kälte
optimal geeignet für die Lagerung von Eiscreme



Der steckerfertige Tiefkühl-lagerschrank kühlt wahlweise mit stiller Kälte oder mit leicht bewegter Umluft in einem Temperaturbereich von -15 °C bis -25 °C . Aufgrund der manuellen Abtauung ist der LF 610 U ideal für Eiscafés geeignet. Ein Antauen der Produkte wird dadurch verhindert. Das Eis behält seine Streichfähigkeit und kristallisiert nicht. Auf jedem Tragrost haben bis zu sechs 5,0 Liter Eisschalen Platz, Ausnahme ist nur das unterste Tragrost. Bei zehn möglichen Tragrosten können so insgesamt bis zu 58 Eisschalen gelagert werden. Das bietet in der 600-Liter-Klasse kein anderer Schrank. Aber natürlich eignet sich der Einsatz des LF 610 U außer in Eiscafés auch sonst überall, wo zuverlässige Tiefkühlung und große Lagerkapazitäten gefordert sind. Der Türanschlag ist mittels Umrüstkit wechselbar. Zur Serienausstattung gehören fünf Tragroste, weitere Tragroste und Auflage-schienen sind als Sonderzubehör erhältlich.

Modell	Abmessungen außen (BxTxH in mm)	Abmessungen innen (BxTxH in mm)	Brutto- inhalt	Temperatur- bereich	Kälte- mittel	Anschluss- wert	Kälte- leistung	Tragroste
LF 610 U	670 x 864 x 1950	530 x 740 x 1450	600 l	-15 °C bis -25 °C	R 404 a	470 W/ 230 V	300 W	530 x 650, 5 Stück