

**Gewerbe-Kühlgeräte GN 2/1
mit Umluftkühlung und erweitertem
Temperaturbereich bis -2°C**

GKv 5790 und GKv 5730



LIEBHERR

Frischequalität für Profis

Gewerbe-Kühlgeräte GKv 5790 und GKv 5730 mit erweitertem Temperaturbereich bis -2°

Bei Produkten, vor allem die in einem 0° Grad Temperaturbereich gelagert werden, kommt es besonders auf die sichere und wirtschaftliche Lagerung an. Für die GKv Serie ist das kein Problem. Auch große Mengen an gekühlten Lebensmittel z.B. Cook & Chill (0°C bis +3°C), können hier gelagert werden.

Die Geräte haben ein dynamisches Kühlsystem und sind in einem Temperaturbereich von -2°C bis +15°C einstellbar.



Die digitale Temperaturanzeige ermöglicht die gradgenaue Einstellung. Der Tür- und Temperaturalarm warnt bei unerwünschter Temperaturveränderung. Die Abtauung erfolgt automatisch. Die Feuchtigkeit im Innenraum kann durch eine Tastenkombination in 2 Stufen eingestellt werden.

Ausstattungsmerkmale

- Dynamisches Kühlsystem
- Automatische Abtauung
- Gehäuse in Edelstahl oder weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Gastronorm GN 2/1
- 5 verstellbare Ablageflächen, mit 60 kg belastbar
- 1 Bodenrost
- Serienmäßiges Schloss
- Türanschlag wechselbar
- Selbstschließende Türe ab 80° Öffnungswinkel
- Stabiler Stangengriff
- Türdichtung wechselbar
- Tiefgezogener Reinigungsablauf
- Stellfüße aus CNS, höhenverstellbar

Optionen:

- Rollen als Nachrüstsatz
- Rost verzinkt und schutzlackiert



Kühlgeräte GN 2/1 mit Umluftkühlung

Einstellbarer Temperaturbereich

Brutto-/Nettoinhalt Liter

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Außenmaße in mm | B | T | H |
|-----------------|---|---|---|

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Innenmaße in mm | B | T | H |
|-----------------|---|---|---|

Anschlusswert A/Watt

Energieverbrauch kWh/24h

Kältemittel

Klimaklasse

GKv 5790

-2 °C bis +15 °C

| | | |
|-----|-----|--|
| 583 | 569 | |
|-----|-----|--|

| | | |
|-----|-----|------|
| 750 | 750 | 1864 |
|-----|-----|------|

| | | |
|-----|-----|------|
| 650 | 581 | 1510 |
|-----|-----|------|

1.0 A / 150 Watt

1,2

R 600 a

ST

GKv 5730

-2 °C bis +15 °C

| | | |
|-----|-----|--|
| 583 | 569 | |
|-----|-----|--|

| | | |
|-----|-----|------|
| 750 | 750 | 1864 |
|-----|-----|------|

| | | |
|-----|-----|------|
| 650 | 581 | 1510 |
|-----|-----|------|

1.0 A / 150 Watt

1,2

R 600 a

ST