

CE **Safe-line**

Gemeinschaftskühlschränke • Community refrigerators
Appareils de réfrigération communautaire

Modelle Models Modèles	180 L		260 L	
	GKU 1804-W	GKU 1806-W	GKS 2606-W	GKS 2608-W
Außenmaße / ext. dimensions / dimensions extérieures (mm)				
Breite (mm) / width (mm) / largeur (mm)	602	602	602	602
Tiefe (mm) / depth (mm) / profondeur (mm)	600	600	600	600
Höhe (mm) / height (mm) / hauteur (mm)	820*	820*	1200	1200
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): / depth w / door open: profondeur avec porte ouverte:	1180	1180	1180	1180
Isolierstärke (mm) / insulation (mm) isolation (mm)	25	25	25	25
Inhalt / capacity / capacité (L)	180	180	260	260
Temperaturbereich (°C) / temperature range / température	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12
Anzahl der Fächer / compartments / nombre de compartiments	4	6	6	8
Anzahl und Maße der Fächer (mm) / compartments and dimension (mm) / nombre de compartiments - dimensions (mm)	2 x 254/377/337 2 x 254/327/377	4 x 254/377/222 2 x 254/327/222	2 x 254/377/362 2 x 254/377/355 2 x 254/316/314	2 x 254/377/299 2 x 254/377/262 2 x 254/377/232 2 x 254/316/224
Nennaufnahme (Watt/Ampere) / nominal consumption / consommation nominale	120 / 0,6	120 / 0,6	140 / 0,8	140 / 0,8
Nennspannung (Volt) / rated voltage / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absicherung (A) / fuse protection (A) / fusibles (A)	10	10	10	10
Energieverbrauch (kWh/24 Std.) / energy consumption / consommation d'énergie	0,9	0,9	1,0	1,0
Gewicht (kg) Netto / Brutto / net / gross weight (kg) / poids net / brut (kg)	39 / 45	39 / 45	49 / 54	49 / 54

*ohne Abdeckung / *without cover / *sans plateau supérieur

CE **Safe-line**

Gemeinschaftskühlschränke • Community refrigerators
Appareils de réfrigération communautaire

Modelle Models Modèles	360 L			500 L		
	GKS 3608-W	GKS 3610-W	GKS 3612-W	GKS 5008-W	GKS 5010-W	GKS 5012-W
Außenmaße / ext. dimensions / dimensions extérieures (mm)						
Breite (mm) / width (mm) / largeur (mm)	602	602	602	755	755	755
Tiefe (mm) / depth (mm) / profondeur (mm)	600	600	600	715	715	715
Höhe (mm) / height (mm) / hauteur (mm)	1573	1573	1573	1496	1496	1496
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): / depth w / door open: profondeur avec porte ouverte:	1180	1180	1180	1465	1465	1465
Isolierstärke (mm) / insulation (mm) isolation (mm)	25	25	25	35	35	35
Inhalt / capacity / capacité (L)	360	360	360	500	500	500
Temperaturbereich (°C) / temperature range / température	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12	+2 / +12
Anzahl der Fächer / compartments / nombre de compartiments	8	10	12	8	10	12
Anzahl und Maße der Fächer (mm) / compartments and dimension (mm) / nombre de compartiments - dimensions (mm)	2x 254/377/345 4x 254/377/360 2x 254/316/350	2x 254/377/288 6x 254/377/271 2x 254/316/314	2x 254/377/222 8x 254/377/241 2x 254/316/229	2x 320/474/325 4x 320/474/331 2x 320/394/347	2x 320/474/260 6x 320/474/270 2x 320/394/260	2x 320/474/236 8x 320/474/209 2x 320/394/256
Nennaufnahme (Watt/Ampere) / nominal consumption / consommation nominale	150 / 0,8	150 / 0,8	150 / 0,8	150 / 0,8	150 / 0,8	150 / 0,8
Nennspannung (Volt) / rated voltage / voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Absicherung (A) / fuse protection (A) / fusibles (A)	10	10	10	10	10	10
Energieverbrauch (kWh/24 Std.) / energy consumption / consommation d'énergie	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewicht (kg) Netto / Brutto / net / gross weight (kg) / poids net / brut (kg)	65 / 70	65 / 70	65 / 70	78 / 84	78 / 84	78 / 84

Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, Vertrieb nur durch Kältefachbetriebe und Großkücheneinrichter.

Design and Dimensions subject to change. Distribution through qualified refrigeration and commercial kitchen designers.

Le designs et les dimensions sont sujets à changement. Distribution réservée aux frigoristes et aux installateurs de cuisines professionnelles.



Safe-line



Gemeinschaftskühlschränke
für gekühlte Lebensmittel, Dosen- und Flaschengetränke
in verschließbaren Einzelfächern

Community refrigerators

For chilled food and canned or bottled beverages
Lockable compartments

Armoires de réfrigération communautaire

Pour la réfrigération d'aliments ou de boissons en boîtes
ou en bouteilles. Compartiments verrouillables

Ausführung

Execution

Exécution

GPU 1804-W

Gemeinschaftskühlschrank 180 Liter mit 4 Fächern
Innenbehälter:
weiß Polystyrol tiefgezogen
Facheinteilung:
Durch Mittelwand, gemuldete Böden und Türen, Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Jede Tür mit unterschiedlichen Schließungen und 2 Schlüsseln.
Außen: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Unterbaufähig durch abnehmbare Abdeckung und Frontbelüftung des Kühlaggregates. Statische Kühlung durch Rückwandverdampfer. Tauwasserverdunstung bei automatischer Abtaugung. Thermostat im Innenraum und digitale Temperaturanzeige in der Außentür. Türanschlag wechselbar.

GPU 1804-W

Community refrigerator of 180 litre capacity with 4 compartments
Interior:
White polystyrol with coved corners
Division of compartments:
Dividing walls, tray shaped base and doors in sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Each door individually lockable with 2 keys supplied.
Exterior: Sheet steel finished in white electrostatic powder paint. May be built in by removing the cover to allow front ventilation to the condensing unit. Static cooling by rear mounted evaporator. Automatic defrost and condensate evaporation. Thermostat fitted internally with a digital temperature display on the door front. Reversible hinges.

GPU 1804-W

Réfrigérateur communautaire de 180 litres avec 4 compartiments
Exécution intérieure: Cuve en polystyrol blanc. Division: Paroi de séparation, fonds et portillons, finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique.
Exécution extérieure: Finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Modèle encastrable par le retrait du plateau supérieur, ventilation frontale du groupe réfrigérant. Réfrigération statique par un évaporateur fixé sur la paroi du fond. Evaporation de l'eau de dégivrage et dégivrage automatique. Le thermostat se trouve à l'intérieur et indicateur de température digital sur la partie externe de la porte. Charnières réversibles.

GPU 1806-W

Réfrigérateur communautaire de 180 litres. Description identique, mais avec 6 compartiments.

GPU 1806-W

Community refrigerator of 180 litre capacity with 6 compartments. All other details as for GPU 1804.

GPU 1806-W

Gemeinschaftskühlschrank 180 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 6 Fächern

GKS 2606-W

Gemeinschaftskühlschrank, 260 Liter mit 6 Fächern
Innenbehälter:
weiß Polystyrol tiefgezogen
Facheinteilung:
Durch Mittelwand, gemuldeten Böden und Türen, Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Jede Tür mit unterschiedlichen Schließungen und 2 Schlüsseln.
Außen: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Statische Kühlung durch Rückwandverdampfer, Tauwasserverdunstung bei automatischer Abtaugung. Thermostat in der oberen Abdeckung. Türanschlag wechselbar.

GKS 2606-W

Community refrigerator of 260 litre capacity with 6 compartments
Interior:
White polystyrol with coved corners
Division of compartments:
Dividing walls, tray shaped base and doors in sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Each door individually lockable with 2 keys supplied.
Exterior: Sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Static cooling by rear mounted evaporator. Automatic defrost and condensate evaporation. Adjustable thermostat fitted internally in top panel. Reversible hinges.

GKS 2606-W

Réfrigérateur communautaire de 260 litres avec 6 compartiments
Exécution intérieure: Cuve en polystyrol blanc. Division: Paroi de séparation, fonds et portillons, finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Exécution extérieure: Finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Modèle encastrable par le retrait du plateau supérieur, ventilation frontale du groupe réfrigérant. Réfrigération statique par un évaporateur fixé sur la paroi du fond. Evaporation de l'eau de dégivrage et dégivrage automatique. Thermostat réglable à l'intérieur dans le plateau supérieur. Changement de côté de charnières possible.

GPU 2608-W

Community refrigerator of 260 litre capacity with 8 compartments. All other details as for GPU 1804.

GPU 2608-W

Gemeinschaftskühlschrank 260 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 8 Fächern

GKS 3608-W

Gemeinschaftskühlschrank 360 Liter mit 8 Fächern
Innenbehälter:
weiß Polystyrol tiefgezogen
Facheinteilung:
Durch Mittelwand, gemuldeten Böden und Türen, Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Jede Tür mit unterschiedlichen Schließungen und 2 Schlüsseln.
Außen: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Statische Kühlung durch Rückwandverdampfer, Tauwasserverdunstung bei automatischer Abtaugung. Thermostat in der oberen Abdeckung. Türanschlag wechselbar.

GKS 3608-W

Community refrigerator of 360 litre capacity with 8 compartments
Interior:
White polystyrol with coved corners
Division of compartments: Dividing walls, tray shaped base and doors in sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Each door individually lockable with 2 keys supplied. Exterior: Sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Static cooling by rear mounted evaporator. Automatic defrost and condensate evaporation. Adjustable thermostat in top panel. Reversible hinges.

GKS 3608-W

Réfrigérateur communautaire de 360 litres avec 8 compartiments
Exécution intérieure: Cuve en polystyrol blanc. Division: Paroi de séparation, fonds et portillons, finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Exécution extérieure: Finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Réfrigération statique par un évaporateur fixé sur la paroi du fond. Evaporation de l'eau de dégivrage et dégivrage automatique. Thermostat réglable supérieur. Changement de côté de charnières possible.

GKS 3610-W

Community refrigerator of 360 litre capacity with 10 compartments. All other details as for GKS 3608.

GKS 3610-W

Gemeinschaftskühlschrank 360 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 10 Fächern

GKS 3612-W

Community refrigerator of 360 litre capacity with 12 compartments. All other details as for GKS 3608.

GKS 3612-W

Gemeinschaftskühlschrank 360 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 12 Fächern

Ausführung

Execution

Exécution

GKS 5008-W

Gemeinschaftskühlschrank 500 Liter mit 8 Fächern
Innenbehälter:
weiß Polystyrol tiefgezogen
Facheinteilung:
Durch Mittelwand, gemuldeten Böden und Türen, Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Jede Tür mit unterschiedlichen Schließungen und 2 Schlüsseln.
Außen: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet. Statische Kühlung durch Rückwandverdampfer, Tauwasserverdunstung bei automatischer Abtaugung. Thermostat in der oberen Abdeckung. Türanschlag wechselbar.

GKS 5008-W

Community refrigerator of 500 litre capacity with 8 compartments.
Interior: White polystyrol with coved corners.
Division of compartments: Dividing walls, tray shaped base and door individually lockable with 2 keys supplied.
Exterior: Sheet steel finished in white electrostatic powder paint. Static cooling by rear mounted evaporator. Automatic defrost and condensate evaporation. Adjustable thermostat in top panel. Reversible hinges.

GKS 5008-W

Réfrigérateur communautaire de 500 litres avec 8 compartiments
Exécution intérieure: Cuve en polystyrol blanc. Division: Paroi de séparation, fonds et portillons, finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique.
Exécution extérieure: Finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique. Réfrigération statique par un évaporateur fixé sur la paroi du fond. Evaporation de l'eau de dégivrage et dégivrage automatique. Thermostat réglable dans le plateau supérieur. Changement de côté de charnières possible.

GKS 5010-W

Gemeinschaftskühlschrank 500 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 10 Fächern

GKS 5010-W

Community refrigerator of 500 litre capacity with 10 compartments. All other details as for GKS 5008.

GKS 5010-W

Réfrigérateur communautaire de 500 litres. Description identique, mais avec 10 compartiments.

GKS 5012-W

Gemeinschaftskühlschrank 500 Liter wie oben beschrieben, jedoch mit 12 Fächern

GKS 5012-W

Community refrigerator of 500 litre capacity with 12 compartments. All other details as for GKS 5008.

GKS 5012-W

Réfrigérateur communautaire de 500 litres. Description identique, mais avec 12 compartiments.



500 L

GKS 5010-W

Ausführung im Detail - Execution details - Exécution détaillée



Offener Schrankraum mit gemuldetem Boden und Rückwandverdampfer.

Open cabinet interior with tray shaped base and rear mounted evaporator.

Intérieur ouvert de l'armoire avec un sol en forme d'auge et un évaporateur fixé sur la paroi de fond.



Regelbarer Thermostat in der Abdeckung.

Adjustable thermostat in top panel.

Thermostat réglable dans le plateau supérieur.



Türfront mit Schlössern unterschiedlicher Schließung.

Doors fitted with individual locks and keys.

Portillons frontaux équipés systématiquement d'une serrure différente.



Steckerfertiges Kühlsystem im unteren Bereich der Rückseite mit Tauwasserverdunstwanne über dem Kompressor. Leicht zu reinigender Drahtrohrverflüssiger.

Rear, bottom mounted, plug in refrigeration system incorporates a compressor mounted condensate evaporation tray. Easy to clean condenser.

Gruppe à l'arrière, en bas avec un bac d'évaporation de l'eau de dégivrage sur le compresseur. Condenseur en forme de grille, facile à nettoyer.

Verwendung - Use - Utilisation

Zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden durch verdorbene Lebensmittel sind diese grundsätzlich gekühlt bei Temperaturen unter 7°C zu lagern, auch zum Erhalt der Frische und des Geschmacks. Auch Getränke in Flaschen, Dosen oder Bechern sind in den Einzelfächern kühl zu stellen. Ob Studenten, Senioren in Wohnheimen, Personal in Feuerwehr- und Polizeistationen oder Insassen von Justizvollzugsanstalten, jede Person hat sein eigenes, verschließbares Kühlfach geschützt vor fremdem Zugriff.

To ensure compliance with health regulations chilled food must be stored at or below 7°C. This is essential for freshness and taste of the food and applies even if food is in containers. Whether used for students, hostel accommodation, residents community homes, staff of fire- and police station or prisons everyone has their own personal, lockable compartment for maximum security.

Pour ne pas mettre sa santé en danger, il faut impérativement stocker la marchandise en dessous de 7°C. Cela contribue à conserver la fraîcheur et le goût des aliments. Cette remarque est également valable pour les boîtes ou gobelets. Qu'il s'agisse d'étudiants, de personnes âgées dans une maison de retraite, du personnel des sapeurs-pompiers ou de la gendarmerie ou de détenus d'une prison, chacun dispose de son propre compartiment verrouillable. Ainsi l'on prévient le vol.

Option: Statt der Facheinteilung in Stahlblech weiß pulverbeschichtet, können Zwischenwand, Böden und Türen der Einzelfächer auch in CNS 18/10 ausgeführt werden • Außentürverkleidung aus CNS 18/10 geschliffen ist optional lieferbar • Hauptschließanlage mit Sicherheitszertifikat • Andere Facheinteilungen auf Anfrage • Statt der Standardweiß (RAL 9001) können die Schränke auch optional in anderen RAL-Farben geliefert werden.

Option: Compartment dividing walls, base and doors in stainless steel • Main exterior door clad in polished 18/10 stainless steel • Main locking system with security certificate • Alternative number and sizes of compartments • Cabinets finished in alternative RAL colours in place of standard white (RAL 9001)

Options: En lieu et place des séparations avec une finition en acier revêtu de peinture blanche électrostatique, la paroi de séparation, les sols et les portillons des compartiments peuvent être en acier inox • La porte principale peut être revêtue à l'étérieur d'acier inox 18/10 poli. • Système de passe-partout avec certificat de sécurité • Autre division de compartiments sur demande • En lieu et place de la couleur blanche standard (RAL 9001), les armoires peuvent être livrées dans d'autres couleurs RAL.



180 L

GPU 1806-W



260 L

GKS 2606-W



360 L

GKS 3610-W