

Pizzakühltische



PT 101

**Pizzakühltisch PT 101
mit eingeschäumten Verdampfer**

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	955	700	1126 mm
innen	870	550	520 mm

Bruttoinhalt: 250 l
Temp.-Bereich: +2 °C bis +12 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (180 g)

Anschlusswert: 288 W/230 V

Kälteleistung: 510 W

Energieverbrauch: 3,9 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 185 kg

Ausführung: 2-türiger Pizzakühltisch mit eingeschäumtem Verdampfer und Ventilator im Innenraum; Ausschnitt in der Abdeckung; Bestückungsmöglichkeit 5 GN1/6-Behälter; gekühlte Granitplatte 955 x 500 mm; Isolierung 40 mm, Rückseite 50 mm Cyclopentan-Hartschaum; Türen mit Griffleiste, seitlich nicht überstehend; großes Vorratsfach für GN-Behälter und GN 1/1-Roste; Maschinenfach unten mit steckerfertiger, herausziehbarer Kältemaschine; Thermostat; automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung; Innenraum mit abgerundeten Ecken und je 1 Bodenablauf für Reinigungs- und Tauwasser; Reinigungswasserauffangschale im Maschinenfach; der PT 101 kann in Bäckereien auch als Belegstation verwendet werden.

Serienzubehör: 4 x Paar Auflageschienen

Verkleidung:	außen	innen
PT 101	CHR	CNS

Sonderzubehör: Tragrost GN 1/1, grau
Paar Auflageschienen

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO

728.130

2.153,-

881.435

19,-

881.445

20,-

Pizzakühltische



PT 2



PT 2-C



PT 2-1



PT 3-1



PT 4-1

Pizzakühltische

Abmessungen:	PT 2	PT2-C	PT2-1	PT3-1	PT 4-1
Breite	1470	1600	1980	2490	3000
Tiefe	720	720	720	720	720
Höhe	830	830	830	830	830
Bruttoinhalt:	305 l	305 l	305 l	463 l	620 l
Temp.-Bereich:	0 °C bis +6 °C				

bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel:	R 134 a (300 g)	R 134 a (300 g)	R 134 a (300 g)	R 134 a (350 g)	R 134 a (425 g)
Anschlusswert:	218 W/230 V	218 W/230 V	218 W/230 V	273 W/230 V	386 W/230 V
Kälteleistung:	218 W	218 W	218 W	273 W	386 W
Energieverbrauch:	2,1 kWh/ 24 Std.	2,1 kWh/ 24 Std.	2,1 kWh/ 24 Std.	2,5 kWh/ 24 Std.	3,6 kWh/ 24 Std.
Bruttogewicht:	243 kg	256 kg	339 kg	350 kg	513 kg

Ausführung: Pizzakühltisch zum Vorbereiten und Konservieren von Pizzas; außen und innen CNS; selbstschließende Türen; schimmelresistente Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Türabteile gekühlt; Schubladen für das Ruhen des Teiges ungekühlt; Ecken Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken; Isolierung FCKW-frei; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; elektronischer Thermostat und manuelle Umschaltung von stiller Kälte auf Umluft; Stellfüße (140 mm) optional gegen Einsteckrollen (Zubehör) tauschbar; Arbeitsplatte aus Granit (Rosa Porrinho) hinten und seitlich aufgekantet; die Pizzakühltische sind zur Aufnahme von Euro-Norm Behältern 600 x 400 mm geeignet.

Verkleidung:	außen	innen		
PT 2	CNS	CNS	46.710.106.003	2.510,-
PT2-C	CNS	CNS	46.710.106.015	3.267,-
PT2-1	CNS	CNS	46.710.106.001	3.632,-
PT3-1	CNS	CNS	46.710.106.031	4.273,-
PT 4-1	CNS	CNS	46.710.106.041	5.021,-

Sonderzubehör: Tragrost, weiß Euro-Norm 600 x 400 mm
Auflegeschiene CNS, Paar
Rollenkit für Modell PT2, PT2-C, PT2-1
Rollenkit für Modell PT3-1, PT4-1
Euro-Norm Behälter 600 x 400 mm

465.501.002	21,-
46.760.603.008	7,-
	55,-
	85,-
46.742.401.015	18,-

Pizzatisch - Aufsätze



A 1980
mit Sonderzubehör Behälter-Set



Fünf Varianten von 1470 bis 3000 mm

gekühlte Pizzatisch - Aufsätze

Abmessungen:	A 1470	A 1600	A 1980	A 2490	A 3000
Breite	1470	1600	1980	2490	3000
Tiefe	324	324	324	324	324
Höhe	385	385	385	385	385
Bruttoinhalt:	39 l	48 l	51 l	79 l	99 l
Temp.-Bereich:	+2 °C bis +8 °C bei 43 °C UT und 60% RF				
Kältemittel:	R 134 a (200 g)				
Anschlusswert:	146 W/230 V				
Kälteleistung:	92 W	104 W	140 W	187 W	235 W
Energieverbrauch:	0,9 kWh/ 24 Std.	1,0 kWh/ 24 Std.	1,1 kWh/ 24 Std.	1,3 kWh/ 24 Std.	1,5 kWh/ 4 Std.
Bruttogewicht:	50 kg	55 kg	70 kg	90 kg	110 kg

Ausführung: Gekühlter Pizzatisch-Aufsatz mit stiller Kühlung zum Konservieren von Pizzazutaten; außen und innen CNS; Isolierung FCKW-frei; automatische Abtauung; Glasaufsatz zum Schutz der Lebensmittel; elektronische Kontrollanzeige mit Digitalthermometer; die Pizzatisch-Aufsätze sind zur Aufnahme von GN 1/4, 1/6, 1/9 Behältern geeignet, entsprechende Bestückungs-Sets sind als Zubehör unten aufgeführt.

Verkleidung:	außen	innen		
A 1470	CNS	CNS	46.710.107.006	928,-
A 1600	CNS	CNS	46.710.107.010	975,-
A 1980	CNS	CNS	46.710.107.007	1.089,-
A 2490	CNS	CNS	46.710.107.008	1.144,-
A 3000	CNS	CNS	46.710.107.009	1.201,-

Sonderzubehör:			
Behälter-Set für Aufsatz A 1470 bestehend aus: 4xGN 1/4-150, 2xGN 1/6-100, 2xGN 1/9-100	46.710.101.470		144,-
Behälter-Set für Aufsatz A 1600 bestehend aus: 7xGN 1/4-150	46.710.101.600		136,-
Behälter-Set für Aufsatz A 1980 bestehend aus: 4xGN 1/4-150, 5xGN 1/6-100, 5xGN 1/9-100	46.710.101.980		242,-
Behälter-Set für Aufsatz A 2490 bestehend aus: 7xGN 1/4-150, 2xGN 1/6-100, 2xGN 1/9-100	46.710.102.490		300,-
Behälter-Set für Aufsatz A 3000 bestehend aus: 8xGN 1/4-150, 7xGN 1/6-100, 7xGN 1/9-100	46.710.103.000		386,-



optimale Kombination vom
NordCap-Pizza-Kühltisch
mit dem dazu passenden gekühlten Aufsatz

Pizzatisch - Aufsätze



A 1980-1
mit Sonderzubehör Behälter-Set



Fünf Varianten von 1470 bis 3000 mm

gekühlte Pizzatisch - Aufsätze GN 1/1

Abmessungen:	A 1400-1/1	A 1600-1/1	A 1980-1/1	A 2490-1/1	A 3000-1/1
Breite	1470	1600	1980	2490	3000 mm
Tiefe	384	384	384	384	384 mm
Höhe	385	385	385	385	385 mm
Bruttoinhalt:	48 l	54 l	73 l	98 l	123 l

Temp.-Bereich: +2 °C bis +8 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (200 g)

Anschlusswert: 146 W/230 V

Kälteleistung: 92 W | 104 W | 140 W | 187 W | 235 W

Energieverbrauch: 1,1 kWh/24 Std. | 1,2 kWh/24 Std. | 1,4 kWh/24 Std. | 1,6 kWh/24 Std. | 1,9 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 55 kg | 60 kg | 80 kg | 105 kg | 130 kg

Ausführung: Gekühlter Pizzatisch-Aufsatz GN 1/1 mit stiller Kühlung zum Konservieren von Pizzazutaten; außen und innen CNS; Isolierung FCKW-frei; automatische Abtaugung; Glasaufsatz zum Schutz der Lebensmittel; elektronische Kontrollanzeige mit Digitalthermometer; die Pizzatisch-Aufsätze sind zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern geeignet, entsprechende Bestückungs-Sets sind als Zubehör unten aufgeführt.

Verkleidung:	außen	innen		
A 1400-1/1	CNS	CNS	46.710.107.015	1.023,-
A 1600-1/1	CNS	CNS	46.710.107.019	1.062,-
A 1980-1/1	CNS	CNS	46.710.107.016	1.179,-
A 2490-1/1	CNS	CNS	46.710.107.017	1.364,-
A 3000-1/1	CNS	CNS	46.710.107.018	1.515,-

Sonderzubehör: Behälter-Set für Aufsatz A 1470-1/1 bestehend aus: 1xGN 1/2-150, 4xGN 1/3-150	46.710.111.470	133,-
Behälter-Set für Aufsatz A 1600-1/1 bestehend aus: 1xGN 1/2-150, 5xGN 1/3-150	46.710.111.600	157,-
Behälter-Set für Aufsatz A 1980-1/1 bestehend aus: 1xGN 1/2-150, 7xGN 1/3-150	46.710.111.980	206,-
Behälter-Set für Aufsatz A 2490-1/1 bestehend aus: 1xGN 1/2-150, 10xGN 1/3-150	46.710.112.490	280,-
Behälter-Set für Aufsatz A 3000-1/1 bestehend aus: 1xGN 1/2-150, 13xGN 1/3-150	46.710.113.000	353,-



optimale Kombination vom NordCap-Pizza-Kühltisch mit dem dazu passenden gekühlten Aufsatz