

# Serie Prostore KU/ TKU 900-SL CNS

## Kühl- und Tiefkühlschränke für GN 2/1 quer

Kühlschränke/  
Tiefkühlschränke



Speziell für  
Räumlichkeiten mit  
geringer Tiefe!

- innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- steckerfertig mit Umluftkühlung
- energiesparende Cyclopentan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- Temperaturbereich: 0 °C bis +10 °C bzw. -15 °C bis -22 °C
- Wartungskosten senkendes Kältemittel R 134 a bzw. R 404 a
- mit leistungsstarker, energiesparender SMART-Steuerung mit 4 Fühler-Messpunkten
- verdampferfreier Innenraum
- problemlos zu reinigende, schimmelresistente Magnetdichtung, leicht wechselbar
- selbstschließende Türen - nicht überstehend - mit Griffleisten, Pedaltüröffner und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiekosten senkende Heißgasabtauung und automatische Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und tiefgezogenem Boden
- höhenverstellbare CNS-Füße
- sockelfähig

# ALPENINOX

**NordCap**

Richtungweisend  
in der Profi-Kühlung

# Serie Prostore KU/ TKU 900-SL CNS

## Kühl- und Tiefkühlschränke für GN 2/1 quer



Die Schränke sind komplett aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 gefertigt. Der verdampferfreie Innenraum hat abgerundete Ecken und einen tiefgezogenen Boden. Das bietet maximale Hygiene und macht die Reinigung problemlos.

Automatische Tauwasserverdunstung, kostensparende Heißgasabtauung und Innenbeleuchtung gehören zur Serienausstattung.

Für Reinigungs- und Wartungszwecke lässt sich die Maschinenfachblende servicefreundlich nach oben klappen. Der Kondensator kann so einfach gereinigt werden.



Die selbstschließenden Türen haben serienmäßig ein Schloss.

Die CNS-Türgriffeleisten sind ergonomisch geformt.

Der Magnetdichtungs-Rahmen garantiert das perfekte, fugenfreie Schließen der Türen und lässt sich ohne Werkzeug problemlos wechseln.

Die CNS-Gerätefüße sind höhenverstellbar und für Sockelaufstellung abnehmbar.

Alle Prostore-Schränke haben ein Türöffnungs-Fußpedal.



Alle Schränke haben die neue, leistungsstarke SMART-Steuerung - eine nach ETL-ECA zertifizierte Energiesparelektronik, die ein immenses Energieeinsparpotential bietet!

Die SMART-Steuerung hat folgende Merkmale: vier Temperaturfühler für den Kühlraum, elektronische Steuerung der Kühl- und Abtauzyklen, 5-Speisenkategoriewahl, 7-Tage-HACCP- und Protokoll- und Alarmsystem sowie optischer und akustischer (ausstellbar) Alarm für Tür, Temperatur, Fühler und Verdampfer.



ALPENINOZ



Für eine effektive HACCP-Kontrolle kann die SMART-Steuerung der Prostore-Schränke mit einer RS 485-Schnittstelle ausgerüstet werden. Durch diese Schnittstelle ist es möglich die Schränke an ein Überwachungs- und Aufzeichnungsgerät anzuschließen. Dies ist ein wichtiger Punkt bei der Erstellung von Speisen unter HACCP-Auflagen.

Technische Daten		
	Kühlung	Tiefkühlung
Modelle	Prostore KU 900-SL CNS	Prostore TKU 900-SL CNS
BxTxH in mm	900 x 685 x 2142	900 x 685 x 2142
Tiefe bei geöffneter Tür	1500 mm	1500 mm
Bruttoinhalt	650 l	650 l
Abstell-/ Lagerflächen	5 grau rilsanierte Tragroste GN 2/1	5 grau rilsanierte Tragroste GN 2/1
Temperaturbereich	0 °C bis +10 °C bei +43 °C UT u. 60% RF	-15 bis -22 °C bei +43 °C UT u. 60% RF
Anschlusswert	378 W/ 230 V	690 W/ 230 V
Geräuschpegel	54,2 dB	57 dB