

Wir sind **DRAUSSEN!**



*Aus Technik wird
Gastfreundschaft.*

OUTDOOR LÖSUNGEN

- ▷ Mobile Kühl- & Warmgeräte
- ▷ Easy Cooking & Easy Moving

FLEXIBEL GERÜSTET FÜR EIN GENUSSANGEBOT RUND UM DIE UHR

DAS WIRD IHRE OUTDOOR-SAISON!

Frische Speisen flexibel präsentieren und dabei alle Ansprüche an die moderne und abwechslungsreiche Gastronomie von heute erfüllen?

Kalte oder warme Köstlichkeiten rund um die Uhr und vor den Augen der Gäste anregend in Szene gesetzt?

Unsere neue Gerätelinie macht es möglich! Drinnen oder draußen, in Bedienung oder zur Selbstentnahme. Das alles mobil und damit an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbar.

Einfache und benutzerfreundliche Bedienung und elegante Präsentation für Ihre Kunden und Gäste.



BEDIENUNG | SELBSTBEDIENUNG



FLEXIBEL GERÜSTET FÜR EIN GENUSSANGEBOT RUND UM DIE UHR



FEATURES

- großzügige Stauräume und vielseitiges Zubehör wie Schütten und Warenkörbe für Snacks, Servietten, Extras und Besteck
- optional modulares Schneidbrett, Arbeitsplatte oder Tabletrutsche
- robust, flexibel, energieeffizient, einfach transportierbar und schnell einsatzbereit
- die Geräte passen bequem durch alle Türen in der mittleren DIN von 86 cm
- hochwertige Edelstahl- und Glas-Vitrinen bieten Pflegevorteile und Investitionssicherheit
- Zwischenlagerung von Waren im gekühlten Unterbau für Zeitersparnis zu Stoßzeiten
- integrierte Steckdose für z.B.: Mixer, Waffeleisen, Rührstab, Reiskocher, etc.
- Kunden- und Serviceseite können beliebig gewechselt oder aktiviert werden
- Reklametafeln und Beleuchtung für Markenpräsenz und Verkaufssteigerung optional

KALT | WARM



FLEXIBEL GERÜSTET FÜR EIN GENUSSANGEBOT RUND UM DIE UHR

DIE PRODUKTE

	Artikelnummer	Bezeichnung	Temperatur	Abmessung (BxTxH in mm)
	484358501	Unterbau für Outdoor Modelle		1530 x 676 x 745
	484300570* 484300576**	Auftisch-Kühlvitrine AKV-S 96* oder AKV-S-KL 96**	Luft: +4 °C bis +15 °C Produkt: 3H1	910 x 510 x 550
	484300571* 484300577**	Auftisch-Kühlvitrine AKV-S 116* oder AKV-S-KL 116**	Luft: +4 °C bis +15 °C Produkt: 3H1	1110 x 510 x 550
	484358505	Auftisch-Zutatenwanne AZ GN 2-1-E L	+2 °C bis +12 °C	1414 x 450 x 312
	484535370	Auftisch-Wärmevitrine AWV-S 116	+65 °C bis +75 °C	960 x 510 x 550
	484535375	Auftisch-Wärmewanne HM GN 2-1 mit WB HS-2-1-45	> +65 °C	925 x 657 x 570
	484358500	Systemunterbau GN 4-1 für Salatbar GN 4-1		1465 x 995 x 845
	484386004	Salatbar GN 4-1-E Single	Luft: +5 °C Produkt: M2/3	1415 x 695 x 1103
	484386044	Salatbar GN 4-1 E Single Switch	Luft: +5 °C Produkt: M2/3	1415 x 695 x 1103

*kundenseitig Panoramiascheibe

**kundenseitig SB-Klappen

DAS ZUBEHÖR

	Artikelnummer	Bezeichnung	Verwendung
	48400740042	Schneidbrett Polyhygien	für Outdoor Modelle
	48400740043	Ablagebord CNS	für Outdoor Modelle
	48400740044	Tablettrutsche	für Outdoor Modelle
	48400740045	Werbetafel	für Outdoor Modelle
	48400740046	Beleuchtung der Werbetafel	für Outdoor Modelle
	48400740047	Abdeckung CNS	für Outdoor Modelle
	48400740048	Minderpreis Klappdeckel	für AZ GN 2-1-E L

PROFESSIONELL MOBIL KOCHEN

Mit der mobilen Theke Easy Cooking^{PRO} können Sie Ihre Gäste vom Frühstück bis zum Abendessen immer wieder neu überraschen – wo und womit Sie wollen.

Die verschiedenen Module lassen sich für jedes Menü neu kombinieren. Das bietet Ihnen und Ihrer Kreativität eine breite Palette an Garfunktionen – und Ihren Gästen ein unvergleichliches und genussvolles Gastronomieerlebnis.

ENERGIEEFFIZIENZ

Die Induktionstechnologie aller Easy Cooking^{PRO} Kochfelder ermöglicht eine Energieeffizienz von bis zu 90 %.
= Einsparung des Energieverbrauchs von 20 % im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Heizsystemen.

“PLUG & PLAY”

Stecker rein und schon geht's los = völlige Mobilität

FRISCHE ZUR HAND

Ganz easy frische Lebensmittel zur Hand haben dank integrierter 37-Liter-Kühlschubladen, die jeweils für GN 1/1 und GN 2/4 geeignet sind.

Der Temperaturbereich ist von 0 bis +10 °C unabhängig regelbar.

8 STUNDEN NON-STOP HÖCHSTLEISTUNG

Geschaffen um Höchstleistungen zu vollbringen: Die eingesetzte Induktionstechnologie ist über Stunden und auch in arbeitsintensiven Phasen Ihr verlässlicher Partner.

Das raffinierte Design von Easy Cooking^{PRO} kombiniert hochwertiges Edelstahl mit Glaselementen und LED-Beleuchtung.

Dank der Easy Cooking^{PRO} Match-Funktion wird das Licht automatisch eingeschaltet, wenn Sie mit dem Kochen beginnen, während die darüber liegende Glastrennwand die Kreativität des Kochs in Aktion sehen lässt.

LUFTFILTERSYSTEM

Das integrierte ANTI-ODOR SYSTEM wird durch das Absaugsystem mit Radialgebläse (variable Geschwindigkeit) gewährleistet und reduziert Kochgerüche. Die Luft wird oben abgesaugt, gefiltert und unten abgelassen. Die Filterung erfolgt zweistufig:
-Edelstahl-Fett Filter (spülmaschinenfest) &
-Carbonfilter (Regeneration im Ofen)



FLEXIBILITÄT PUR

Abwechslungsreiche und personalisierte Menüs auf Wunsch erstellen? Schnell von einer Funktion zur anderen wechseln? Kein Problem mit den verschiedenen Kochelementen von Easy Cooking^{PRO}!

Easy Cooking^{PRO}

PROFESSIONELL MOBIL KOCHEN

DER COUNTER



Easy Cooking^{PRO} Counter 3M

PRODUKTDDETAILS	KTEC3-3P	KTEC3-1P	NTEC3-3P	NTEC3-1P
B x T x H in mm außen	1653 x 788 x 1284	1653 x 788 x 1284	1653 x 788 x 1284	1653 x 788 x 1284
Anschlusswert Elektro	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz
Bestückung mit Kochfeldern	bis zu 3 3N und/oder 1N	bis zu 3 1N	bis zu 3 3N und/oder 1N	bis zu 3 1N
gekühlte Schubladen (37 l)	2	2	–	–
optionale neutrale Schubladen (30 l)	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich	bis zu 4 möglich	bis zu 4 möglich
optionale seitliche Ablage*	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich	bis zu 4 möglich	bis zu 4 möglich
optionaler Papierrollenhalter**	•	•	•	•
Artikel-Nr.	406352087	406352086	406352083	406352082



Easy Cooking^{PRO} Counter 2M

PRODUKTDDETAILS	KTEC2-3P	KTEC2-1P	NTEC2-3P	NTEC2-1P
B x T x H in mm	1231 x 788 x 1284	1231 x 788 x 1284	1231 x 788 x 1284	1231 x 788 x 1284
Anschlusswert Elektro	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz
Bestückung mit Kochfeldern	bis zu 2 3N und/oder 1N	bis zu 2 1N	bis zu 2 3N und/oder 1N	bis zu 2 1N
gekühlte Schubladen (37 l)	1	1	–	–
optionale neutrale Schubladen (30 l)	bis zu 1 möglich	bis zu 1 möglich	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich
optionale seitliche Ablage*	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich	bis zu 2 möglich
optionaler Papierrollenhalter**	•	•	•	•
Artikel-Nr.	406352085	406352084	406352081	406352080

*optionale
seitliche Ablage



**optionaler
Papierrollenhalter



DIE KOCHELEMENTE



Induktionsherd mit 1 Kochzone

Induktionsherd mit 2 Kochzonen

PRODUKTDETAILS

	406600889	406600895	406600891
B x T x H in mm außen	400 x 600 x 152	400 x 600 x 152	400 x 600 x 152
Anschlusswert Elektro	230 V 1N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz	230 V 1N 50 Hz
max. ø Töpfe & Pfannen (mm)	bis zu 340	bis zu 340	bis zu 240 je Kochzone
elektrische Leistung (kW)	3,5	5	3.5
Kochzonen	1	1	2
Produktivität	bis zu 11 kg/h tiefgekühlte Pommes Frites*		
Drop-In	•	•	•
Bridgefunktion			rechteckige Pfanne mit bis zu B x T in mm = 350 x 450

*Ergebnis von Labortest in Übereinstimmung mit der Norm ASTM F1361 - 07.



Bratplatte

Bratplatte XL

PRODUKTDETAILS

	406600898	406600899
B x T x H in mm außen	400 x 600 x 227	800 x 600 x 227
Anschlusswert Elektro	230 V 1N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz
elektrische Leistung (kW)	3,5	7
Kochzonen	1	2
Garfläche (B x T in mm)	390 x 410	790 x 410
Produktivität	5,5 kg/h Hamburger**	11 kg/h Hamburger**
Fassungsvermögen Fettauffangwanne	0,5	1,2

** Test in Übereinstimmung mit der Norm ASTM F1275 - 03 mit tiefgekühlten Hamburgern (220 g) mit der Easy Cooking^{PRO} Bratplatte XL. 5,5 kg/h tiefgekühlte Hamburger mit der Easy Cooking^{PRO} Bratplatte.



Wok

PRODUKTDETAILS

	406600893	406600897
B x T x H in mm	400 x 600 x 229	400 x 600 x 229
Anschlusswert Elektro	230 V 1N 50 Hz	400 V 3N 50 Hz
ø Kochmulde (mm)	290	290
elektrische Leistung (kW)	3,5	5
Drop-In	•	•



PROFESSIONELL MOBIL KOCHEN

DIE LOOKS



Die Standard Version ist in Chromnickelstahl (AISI 304)



Ambra



Madreperla



Agata



Opale



Quarzo



Onice

KREATIVITÄT ÜBER DEN GANZEN TAG – MIT EASY COOKING^{PRO} WO IMMER SIE WOLLEN